



FICHE TECHNIQUE

13.05.2025

DRAIN XPERT

DÉBOUCHEUR LIQUIDE POUR CANALISATIONS
À USAGE PROFESSIONNEL



PRÉSENTATION

DRAIN XPERT est un déboucheur liquide à usage professionnel, prêt à l'emploi, employé pour dissoudre rapidement les bouchons qui se forment dans les canalisations d'écoulement. Il est efficace sur les matières organiques, les graisses animales, végétales et/ou minérales, les cheveux, les mégots de cigarettes et la saleté en tout genre... **DRAIN XPERT** n'attaque pas les tuyauteries, joints et raccords en plomb, caoutchouc ou PVC. **DRAIN XPERT** contient un acide concentré (pH < 1), il doit être manipulé avec précaution.

DOMAINES D'APPLICATION

DRAIN XPERT permet de déboucher les canalisations des évier, baignoires, douches, lavabos, WC... Il est destiné aux sociétés d'entretien et de nettoyage, entreprises de plomberie...

MODE D'EMPLOI

Porter des lunettes de sécurité, des gants et un vêtement de protection. Verser doucement **DRAIN XPERT** au plus près du bouchon afin d'éviter les projections et les remontées accidentelles. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau froide après disparition du bouchon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La réaction chimique du produit au contact de l'eau provoque une élévation importante de température, il convient donc de le verser par petites quantités. Ne pas diluer. Ne pas mélanger avec des détergents, ni avec de l'eau de javel. Ne pas mélanger à d'autres types de déboucheur de canalisation. Ne pas appliquer sur le zinc, l'aluminium, le chrome et les alliages légers. Ne pas traiter les canalisations en aminoplaste, en général de couleur blanche.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Inodore
pH	: < 1
Masse volumique	: $1.84 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :
DANGER

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME



FICHE TECHNIQUE

P309 + P311

EN CAS d'exposition ou de malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux :
ACIDE SULFURIQUE.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - **RCS** Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – **TVA Intracom. :** FR73 894 332 907