



FICHE TECHNIQUE

13/05/2025

ÉtanchBitu Pro

BITUME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE



PRÉSENTATION

ÉTANCHBITU PRO est un bitume d'étanchéité liquide, prêt à l'emploi, employé pour les travaux d'imperméabilisation des fondations et soubassements. **ÉTANCHBITU PRO** s'applique directement sur les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées, il assure une protection contre la pénétration d'eau et les remontées capillaires.

DOMAINES D'APPLICATION

ÉTANCHBITU PRO convient pour des applications sur parois et murs dans les domaines suivants : fondations, mortiers d'étanchéité et de soubassement, maçonneries enterrées, bois...

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains, débarrassés des parties non adhérentes et absents de défauts de surface susceptibles de fragiliser la barrière d'étanchéité. Éliminer les traces de graisses, huiles de décoffrage, laitance... Les maçonneries doivent présenter au minimum 28 jours de séchage.

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **ÉTANCHBITU PRO** en 2 couches croisées à la brosse ou au rouleau. La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 6 à 24 heures.

CONSOMMATION MOYENNE : 2.5 à 5 m² au litre par couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ÉTANCHBITU PRO ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaing ou la brique. Il s'utilise en complément des dispositions prévues par le DTU 20.1. Le remblai ne devra pas être en contact direct avec **ÉTANCHBITU PRO** pour ne pas altérer la barrière d'étanchéité.

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907





FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Noir
Odeur	: Caractéristique
pH	: Non concerné
Masse volumique	: $0.92 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Hydrosolubilité	: Insoluble

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS09

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Identificateur du produit :

EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11 N ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES < 2 %
AROMATIQUES

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME





FICHE TECHNIQUE

Conseils de prudence - Prévention :

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261 Éviter de respirer les vapeurs.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ ou un médecin en cas de malaise.

Conseils de prudence - Elimination :

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



SAS Ecorevet

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - **RCS** Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – **TVA Intracom. :** FR73 894 332 907

