



FICHE TECHNIQUE

09/05/2025

NettoDécarb

NETTOYANT DÉCARBONATANT DES ENDUITS



PRÉSENTATION

NettoDécarb est un nettoyant décarbonatant, prêt à l'emploi, qui élimine les efflorescences de carbonatation sur les enduits de finition monocouches ou traditionnels. Il permet de dissoudre la laitance et nettoyer les briques et les pierres calcaires après réalisation des joints de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION

NettoDécarb s'applique sur les enduits de façades, les bétons, les briques et les pierres calcaires. Il convient pour les opérations de décapage et dérochage des surfaces minérales avant recouvrement par une peinture, un enduit...

MODE D'EMPLOI

Agiter **NettoDécarb** avant emploi. Appliquer au pulvérisateur de bas en haut. Laisser agir 20 à 25 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Ne pas appliquer sur un enduit dont le séchage est inférieur à 28 jours. Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907





FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore à jaunâtre
Odeur	: Caractéristique
pH	: Env. 1
Masse volumique	: 1.02 kg/dm ³
Hydrosolubilité	: Soluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :
DANGER

Mentions de danger :

H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence - Prévention :

P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P261	Eviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence - Intervention :

P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Etiquetage supplémentaire :

EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
--------	--

Composants dangereux :

CHLORURE D'HYDROGENE.

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - **RCS** Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – **TVA Intracom. :** FR73 894 332 907





FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



SAS Ecorevet

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - **RCS** Angoulême – **Siret :** 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – **TVA Intracom. :** FR73 894 332 907

