

TRAVERTIN PROTECT'

NON TRAITÉ

TRAITÉ

EFFICACITÉ HYDROFUGE & OLÉOFUGE POUR VOS PIERRES NATURELLES
PROTECTION DURABLE



Référence : TRAVPROT

FICHE TECHNIQUE

06/05/2025

TRAVERTIN PROTECT'

HYDROFUGE OLÉOFUGE DE SURFACE
EN PHASE AQUEUSE



PRÉSENTATION

TRAVERTIN PROTECT' est un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en dispersion aqueuse. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le travertin, le béton, la brique, la pierre naturelle... **TRAVERTIN PROTECT'** ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.

DOMAINES D'APPLICATION

TRAVERTIN PROTECT' s'applique sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des douches à l'italienne, cuisines, terrasses, sols, abords de piscine, garages, façades, toitures... En espace public, il facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.

MODE D'EMPLOI

Agiter **TRAVERTIN PROTECT'** avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches frais sur frais selon la porosité du support. Séchage en 12 heures. Pour les applications sur sol, réouverture à la circulation après 24 heures. Pour les supports très peu poreux en extérieur, préférez l'emploi d'**HYDRO-OLÉO PROTECT S** qui présente un meilleur pouvoir de pénétration dans les supports.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre par couche.

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907



GAMME
 OptiPrixMat

TRAVERTIN PROTECT'

NON TRAITÉ

TRAITÉ

EFFICACITÉ HYDROFUGE & OLÉOFUGE POUR VOS PIERRES NATURELLES
PROTECTION DURABLE

Référence : TRAVPROT

FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Jaune clair
Odeur	: Caractéristique
pH	: 5 - 6
Masse volumique	: $1.01 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

SAS ECOREVET**Siège Social** : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

**GAMME**