

**FICHE TECHNIQUE**

09/05/2025

VégétalFilm

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ ET
PROTECTION PUR VÉGÉTAL

- + Sans COV
- + Sans risque pour les utilisateurs
- + Biodégradable
- + Sans métaux lourds
- + Conforme à la Directive 2002/32/CE*

PRÉSENTATION

VégétalFilm est un agent de démoulage et de protection végétal prêt à l'emploi.

Il s'applique sur les coffrages et moules, il est sans risque pour les utilisateurs et l'environnement.

VégétalFilm forme un film séparateur à haut pouvoir couvrant et supprime toute adhérence du béton et de la laitance sur le coffrage et assure une bonne tenue au délavage. Il est sans solvants organiques et n'attaque pas les supports peints, le verre, le plastique, le bois, les matières textiles.

DOMAINES D'APPLICATION

VégétalFilm s'utilise sur chantier pour les démoulages différés.

S'emploi en protection des Centrales à béton, Usines de préfabrication, Unités de mortier, Bétonnières autoportées, Equipements de chantier, Pompes à béton, etc...

DONNÉES TECHNIQUES

Agiter avant emploi. Appliquer de préférence en pulvérisation ou au rouleau, ou encore à la brosse.

Déposer uniformément une fine pellicule en évitant les manques et les surépaisseurs.

Pour travaux par temps froid, inférieur à 10°C, il est recommandé de faire un essai car la viscosité peut être affectée.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 20 à 30 m² de coffrage absorbant (bois)
1 litre pour 30 à 50 m² de coffrage non absorbant (acier, plastique...)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sans essais préalable pour vérifier la compatibilité des matières et matériaux. Un nettoyage est souhaitable pour le matériel souillé par la laitance, avant l'application de **VégétalFilm**.



SAS Ecorevet

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Jaune/brun
Odeur	: Neutre
Masse volumique	: $0,920 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
Solubilité	: Insoluble dans l'eau
Viscosité	: $32.0 \text{ mm}^2/\text{s} \pm 2 \text{ mm}^2/\text{s}+$
Point éclair	: $\geq 101 \text{ }^\circ\text{C}$

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre $+10^\circ\text{C}$ et $+20^\circ\text{C}$. Conservation : 12 mois sous réserve du respect des conditions de stockage.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

*Dioxines, PCB et PCB NDL - Conforme à la Directive 2002/32/C



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907